

# imagePROGRAF TX-4000

## EIN UMFASSENDE GROSSFORMATIGER INKJET-DRUCKER, MIT WEGWEISENDEN ALLROUND- FÄHIGKEITEN.



Ein innovativer 111,8 cm breiter großformatiger Inkjetdrucker für Hochwertigkeit bei CAD-, GIS- und Plakatdruck, vielversprechender Produktivität, herausragender Bildqualität, grundsolider Sicherheit und niedrigen Gesamtkosten.



- Hervorragende Produktivität dank dem Design der neuen Druckköpfe und den Möglichkeiten des Endlosdrucks.
- Die neue LUCIA TD-Tinte sorgt für unvergleichliche Qualität und höchste Genauigkeit.
- Effiziente Handhabung durch zweifache Rollenzuführung und optional erhältliche größere Tintentanks.
- Strahlender, lebensechter Inkjetdruck auf Normalpapier und exzellente Leistung auf ungestrichene Materialien.
- Hoher Komfort durch einfache Rollenhandhabung, Touchscreen-Bedienung und direktes Drucken von USB-Medien.
- Universeller Druckertreiber erlaubt das Drucken zu jedem mit dem Netzwerk verbundenen System der TX-Serie.
- Durch das kompakte Design fügt sich der 111,8 cm breite TX-4000 nahtlos auch in engste Bürourumbungen.
- Solide Zuverlässigkeit, maximale Verfügbarkeit und große Sicherheit.
- Bedruckt souverän auch höchst witterungsbeständige Medien, ideal für CAD, GIS und Außenplakate.
- Ein breites Softwaresortiment sorgt für optimale großformatige Druckworkflows.

### PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-4000 MFP T36

**Canon**

<b>Technik</b>	
<b>Druckertyp</b>	5-Farb-Drucker - 111,8 cm
<b>Drucktechnologie</b>	Canon Bubble Jet on Demand - Typ 6 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 6 Chips)
<b>Zahl der Druckdüsen</b>	Gesamt: 15.360; MBK: 5.120 Druckdüsen C, M, Y, BK: jeweils 2.560 Druckdüsen
<b>Druckauflösung</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Auflösung Druckdüsen</b>	2 x 1.200 mit Erkennung und Kompensation verstopfter Düsen
<b>Garantierte Mindestlinienbreite</b>	0,02 mm
<b>Strichgenauigkeit</b>	max. ±0,1 %
<b>Größe der Tintentröpfchen</b>	5 Pikoliter pro Farbe
<b>Tintenkapazität</b>	Tinte im Lieferumfang: 330 ml Tintentanks: 160 ml, 330 ml und 700 ml
<b>Tintenart</b>	Pigmenttinte: 5 Farben MBK/BK/C/M/Y
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Microsoft Windows 32-Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 bis 10.11
<b>Druckersprachen</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - Weitere Informationen siehe Technische Daten
<b>Standardschnittstellen</b>	USB B Port: Type: eingebaut (Hi-Speed USB) Modus: Volle Geschwindigkeit (12 Mbit/s), Höchstgeschwindigkeit (480 Mbit/s), Massentansfer  Anschlussart: Typ B (4-polig) USB A Port: USB-Speicher (Direktdruck) Standard: IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000Base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Vollduplex  Protokoll: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp  WLAN: Standard: IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b  Sicherheit: WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>SPEICHER</b>	
<b>Standardspeicher</b>	128 GB (Physikalischer Speicher 2GB)
<b>Erweiterungsschacht</b>	Nein
<b>FESTPLATTE</b>	500 GB (verschlüsselt)
<b>PAPIERHANDHABUNG</b>	
<b>Medienbreite</b>	2 x Rollenpapier: 20,3 cm - 111,8 cm Blattware: 20,3 cm - 111,8 cm
<b>Medienstärke</b>	0,07 - 0,8 mm
<b>Mind. bedruckbare Papierlänge</b>	203,2 mm
<b>Max. bedruckbare Papierlänge</b>	Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung) Bogenware: 1,6 m
<b>Max. Rollendurchmesser</b>	170 mm

<b>Papierzufuhr</b>	Rollenpapier: Fronteinzug, Frontausgabe Bogenware: Fronteinzug, Frontausgabe (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)
<b>Breite Randlosdruck (nur Rolle)</b>	[Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", [Druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>	
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	Druckeinheit mit geöffnetem Auffangkorb und Druckerstand: 159,3 x 98,4 x 116,8 cm (Auffangkorb offen) Gewicht: 114 kg (einschließlich Rollenhalter)
<b>Mitgelieferte Software</b>	imagePROGRAF TX-Serie Druckertreiber, Druck-Plugin für Office, Quick Utility Toolbox und PosterArtist Lite Andere Software als Internet-Download verfügbar.
<b>STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG</b>	
<b>Stromversorgung</b>	Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Stromverbrauch (mit kabelgebundenem LAN): max. 107 W Im Ruhemodus (mit kabelgebundenem LAN): max. 3,6 W Im Ruhemodus (bei Nutzung aller Ports): max. 3,6 W <nur EU - Daten der Bestimmung ErP Lot 26> Ausgeschaltet: max. 0,3 W Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: 301 Sek. <nur EU - Daten der Bestimmung ErP Lot 26>
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchte: 10 bis 80 % (ohne Kondensation)
<b>Schalldruck (ca.)</b>	In Betrieb: max. 51 dB(A) (Normalpapier, Strichzeichnung, Normalmodus) Standby: max. 35 dB(A) (nach ISO 7779)
<b>Gesetzliche Regelungen</b>	Europa: CE-Zeichen Russland: EAC, Andere Länder: CB Zertifikate
<b>Umweltzertifizierungen</b>	ENERGY STAR (WW), RoHS-Richtlinie, IT ECO Erklärung (Europa), WEEE
<b>Was gehört dazu?</b>	
<b>Lieferumfang</b>	Drucker, Rolleneinheit, Druckkopf, Wartungskassette, 7,6 cm-Papierkern-Vorrichtung, EU- und UK-Stromkabel, 1 Set mit Startertinte, Einrichtungsanleitung, Sicherheit/Standard, Software CD-ROM (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, EU-Merkblatt Biozide, Merkblatt eurasische Wirtschaftsgemeinschaft, Wichtige Informationen, Kurzanleitung und Informationen zur Druckkopfanpassung
<b>OPTIONEN</b>	
<b>Optionales Zubehör</b>	Rolleneinheit: RU-44 Stapler: SS-41 5,1/7,6 cm-Rollenhalter: RH2-45
<b>VERBRAUCHSMATERIALIEN</b>	
<b>Vom Benutzer austauschbar:</b>	Druckkopf: PF-06 Tintentanks: PFI-110 Schneidmesser: CT-07 Wartungskit: MC-30
<b>Haftungsausschluss</b>	Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern. Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Materialien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.

